



Klebe-Technik-Knigge
..... & mehr

Technisches Datenblatt

Mobile Spritzwände – HK-Reihe

Modell HK1

mobile Ausführung, auch stationär einsetzbar, mit Trockenabscheidung,
400 Volt.

Grundabmessungen: Grundgerät B = 1.950 mm x H = 1.780 mm

Gesamtabmessungen: einschließlich bewegliche Seitenteile, obere Blende und Rollen

B = ca. 3.000 mm x H = 1.950 mm x T = 1.050

Weiterhin ist jede Wunschabmessung möglich

Mit einem durch ATEX-Motor direkt angetriebenen Hochleistungs-Radial-Ventilator.
Antriebsleistung 1,35 kW ATEX, freiblasende Nennluftleistung ca. 8.000 m³/h,
Abluftstutzen NennØ 400 mm

Die Anlage kann im Abluft-, Umluft- oder Kombibetrieb eingesetzt werden

Das Absauggerät ist komplett zusammengebaut und mit **3-fach Filtersystem** ausgerüstet:

1. Filterstufe: Prallblech-Labyrinth-Vorfilter oder Faltkarton-Vorfilter
2. Filterstufe: nach DIN 4102 nicht brennbare Farbnebelabscheidematte
3. Filterstufe: Nachfilter Güteklasse G4, schwer entflammbar

Die Filter sind ohne jegliches Werkzeug in kürzester Zeit - wie vom technischen
Aufsichtsdienst gefordert - auswechselbar.

flexible elektrische Zuleitung, ca. 8,0 m lang, incl. 16-A-Cecon Motorschutzstecker mit Ein-
Aus-Schalter (nicht ex.) ist enthalten.

verfügbares Zubehör = Seitenwände a 550 mm breit,
obere Blende 300 mm hoch,
Abluft- und Umluftsysteme

KTK+
Heike Knigge
Zimmerberg 26
D-96114 Hirschaid
Tel. +49 (0) 9543/4421593
Fax: +49 (0) 9543/4425197
Mobil: +49 (0) 172/4452133
E-Mail: heike.knigge@ktk-knigge.de

Bankverbindung:
Sparkasse Bamberg
Konto Nr.: 300 416 096
BLZ: 770 500 00
Steuernummer :207/ 237/50041
Umsatzsteuer-ID: DE 814 882 762
Internet: www.ktk-knigge.de
www.ktk-knigge.com



Klebe-Technik-Knigge & mehr

Modell HK2

mobile Ausführung, auch stationär einsetzbar, mit Trockenabscheidung, 400 Volt.

Grundabmessungen: Grundgerät B = 2.950 mm x H = 1.780 mm

Gesamtabmessungen: einschließlich bewegliche Seitenteile, obere Blende und Rollen

B = ca. 3.950 mm x H = 2.250 mm x T = 1.100

Weiterhin ist jede Wunschabmessung möglich

Mit einem durch ATEX-Motor direkt angetriebenen Hochleistungs-Radial-Ventilator.
Antriebsleistung 2,0 kW, freiblasende Nennluftleistung ca. 10.000 m³/h,
Abluftstutzen NennØ 500 mm

Die Anlage kann im Abluft-, Umluft- oder Kombibetrieb eingesetzt werden

Das Absauggerät ist komplett zusammengebaut und mit **3-fach Filtersystem** ausgerüstet:

1. Filterstufe: Prallblech-Labyrinth-Vorfilter oder Faltkarton-Vorfilter
2. Filterstufe: nach DIN 4102 nicht brennbare Farbnebelabscheidematte
3. Filterstufe: Nachfilter Güteklasse G4, schwer entflammbar

Die Filter sind ohne jegliches Werkzeug in kürzester Zeit - wie vom technischen
Aufsichtsdienst gefordert - auswechselbar.

flexible elektrische Zuleitung, ca. 8,0 m lang, incl. 16-A-Cecon Motorschutzstecker mit
Ein-Aus-Schalter (nicht ex.)

verfügbares Zubehör = Seitenwände a 550 mm breit,
obere Blende 300 mm hoch,
Abluft- und Umluftsysteme